

IMPAC® TT

Impermeabilizante para todo tipo de superficies

Descripción:

IMPAC® TT es un impermeabilizante acrílico modificado para tener adherencia en superficies de variada naturaleza como concreto, espuma de poliuretano, asfalto intemperizado, lámina, etc. IMPAC® TT es un impermeabilizante elastomérico con excelente elasticidad y blancura.

Ventajas:

- Impermeabiliza sobre diversos materiales
- No requiere sellador.
- Alta elongación y reflectancia
- No requiere malla de refuerzo (excepto en puntos críticos).
- Fácil de aplicar
- Bajo olor
- No es inflamable
- Protege contra el crecimiento de moho
- Base agua

Aplicación:

Preparación de la superficie: La superficie deberá estar completamente limpia, libre de polvo, aceite o grasa, cáscaras, material suelto, arena, basura, etc.

Aplicación : Aplique sin diluir con brocha, cepillo, rodillo. Para aplicar la segunda mano deje secar por 4 a 6 horas. Respete el rendimiento recomendado. Considere material extra para áreas potencialmente problemáticas como chaflanes, bases de tinacos y aires acondicionados, respiraderos, etc. Ahí haga un bandeado perimetral con tela de refuerzo.

Recomendaciones:

El producto está listo para usarse. ¡NO AGREGUE AGUA!
No se aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación (consultar el clima de las siguientes 72 horas). No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85% como en horas o días con neblina, bruma, brisa, rocío, etc. No se aplique a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C. Agítase antes de usarse. Para evitar el ensuciamiento por encharcamiento en techos, verifique se tenga declive y suficientes desagües. Evite el contacto con piel y ojos, use lentes o googles y guantes. Después de usar el producto cierre bien el envase. Almacénese en un lugar fresco y seco. Este producto tiene una vida garantizada de 10 años. La garantía del producto se estará amortizando de manera proporcional a la vida útil del mismo y el tiempo transcurrido conforme a su fecha de inicio y terminación. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Color Terracota

Color Blanco

Usos:

- Como impermeabilizante para superficies difíciles de techos y azoteas
- Como impermeabilizante de uso general de alta calidad

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.34 ± 0.05 Kg/L	ASTM D-1475
Consistencia	Líquido Viscoso	
pH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	58 ± 2%	ASTM D-1644
Viscosidad (25°C)	25,000 - 30,000 CPS	
Elongación	>600%	ASTM D-2196
Secado* Al Tacto Completo	1 Hora Aprox. 24 Horas	
Rendimiento**	19 m ² / cubeta de 19L (a dos manos)	
Presentación	19 L	
Color	Blanco y Terracota	